











| Артикул | Название | Тип/система | Описание/применение | Ед.изм. | Мелкий опт(от 3000грн) | 7% | Крупный опт(от 10000грн) | Вид |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S001 | Алюминиевая S-рейка 29x48мм L=1000 | S | Специальная опорная рейка для закрепления панелей на кровле. Рекомендуемый шаг крепления рейки до 1,6м | шт | 96,24 | 7% | 89,50 |  |
| S002 | Алюминиевая S-рейка 29x48мм L=2060 | S | | шт | 198,25 | 7% | 184,37 | |
| S003 | Алюминиевая S-рейка 29x48мм L=3100 | S | | шт | 298,33 | 7% | 277,45 | |
| S004 | Алюминиевая S-рейка 29x48мм L=6200 | S | | шт | 596,67 | 7% | 554,90 | |
| W000 | Оцинкованный профиль 41x41x1,5мм L=1000 | W | Оцинковка Сендзимира 26-30 мкм. Профиль перфорированный применяется как для монтажа солнечных панелей так же для создания несущих конструкций. | шт | 100,00 | 7% | 93,00 |  |
| W001 | Оцинкованный профиль 41x41x1,5мм L=2100 | W | | шт | 210,00 | 7% | 195,30 | |
| W002 | Оцинкованный профиль 41x41x1,5мм L=3100 | W | | шт | 310,00 | 7% | 288,30 | |
| W003 | Оцинкованный профиль 41x41x1,5мм L=6200 | W | | шт | 620,00 | 7% | 576,60 | |
| W007 | Соединитель для профиля | W | Служит для продольного удлинения оцинкованных профилей типа W | шт | 14,85 | 7% | 13,81 |  |
| S005 | Соединитель для S-рейки 150 мм | S | Служит для продольного удлинения реек на кровле. В комплекте с болтами нерж. А2 din933 8*20 | компл. | 31,18 | 7% | 29,00 |  |
| S006 | Крепление под S-рейку на кровлю с покрытием металлочерепица, шифер, профнастил | S | Специальный винт-шуруп для крепления в балку/обрешетку кровли. В комплекте с уголком для фиксации к рейке и необходимыми метизами. А2.Уплотнитель/шайба ерpdn предотвращает затекание в месте сверления кровли. Рекомендуемый опорный шаг до 1,8м | компл. | 74,19 | 7% | 69,00 |  |
| S007 | Крепление под S-рейку на кровлю с покрытием битумная черепица | S | Специальный уголок для крепления саморезами к OSB. В комплекте саморезы 4,8*35мм оцинк. Рекомендуемый опорный шаг до 1,2м | компл. | 25,97 | 7% | 24,15 |  |
| S008 | Прижим концевой под S-рейку для панели 35 мм | S | Для фиксации панелей высотой 35мм с торцов. С болтом нерж. А2 | компл. | 21,64 | 7% | 20,13 |  |
| S009 | Прижим концевой под S-рейку для панели 40 мм | S | Для фиксации панелей высотой 40мм с торцов. С болтом нерж. А2 | компл. | 22,26 | 7% | 20,70 |  |
| S009 | Прижим межмодульный под S-рейку, тип В, панель 35-40мм | S | Для межмодульной фиксации панелей высотой 35-40мм. | компл. | 22,01 | 7% | 20,47 |  |
| PW001 | Прижим торцевой для П и W профилей , панель 35мм в комплекте с метизами | PW | Анод + Болт, гровер-нержавейка, молотковая гайка-цинк | компл. | 19,29 | 7% | 17,94 |  |
| PW002 | Прижим торцевой для П и W профилей , панель 40мм в комплекте с метизами | PW | Анод + Болт, гровер-нержавейка, молотковая гайка-цинк | компл. | 20,40 | 7% | 18,98 |  |
| PW003 | Прижим средний для П и W профилей, панель 35-40мм в комплекте с метизами | PW | Анод + Болт, гровер-нержавейка, молотковая гайка-цинк | компл. | 19,29 | 7% | 17,94 |  |
| UNI001 | Прижим межмодульный универсальный, тип Т, панель 35-40мм | UNI | Универсальный прижим, для межмодульной фиксации панелей высотой 35-40мм. Очень удобен при монтаже. | компл. | 21,99 | 7% | 20,45 |  |
| UNI002 | Прижим концевой под модуль 35мм | UNI | Алюминий анодированный, длина 40мм | шт | 9,27 | 7% | 8,63 |  |
| UNI003 | Прижим концевой под модуль 40мм | UNI | Алюминий анодированный, длина 40мм | шт | 10,02 | 7% | 9,32 | |
| UNI004 | Прижим межмодульный V-образный | UNI | Анод, длина 40мм. Под любую высоту модуля, регулируется высотой болта | шт | 9,03 | 7% | 8,40 |  |
| UNI005 | Прижим средний Т-образный | UNI | Анод, длина 40мм. Под любую высоту модуля, регулируется высотой болта. | шт | 11,68 | 7% | 10,86 |  |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|--------|--------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| UNI006 | Гайка молотковая М8 гальв.цинк | UNI | Для профиля 41*41, гальваника цинк | шт | 7,26 | 7% | 6,75 |  |
| UNI007 | Гайка молотковая М8 горяч.цинк | UNI | Для профиля 41*41, горячий цинк | шт | 8,87 | 7% | 8,25 |  |
| UNI008 | Уголок битумный 40x40x90, паз | UNI | Алюминий, анод | шт | 13,60 | 7% | 12,65 |  |
| UNI009 | Уголок для металочерепицы 45x60x4, паз | UNI | Алюминий, анод | шт | 15,06 | 7% | 14,01 |  |
| S010 | Уголок под S-рейку для металочерепицы 45*60*4 | S | Комплект | компл. | 22,88 | 7% | 21,28 |  |
| UNI010 | Гайка молотковая с фиксатором М8 | UNI | Горяч. цинк | компл. | 11,77 | 7% | 10,95 |  |
| UNI011 | Фиксатор гайки | UNI | Пластиковый держатель гайки для удобства монтажа | шт | 2,47 | 7% | 2,30 |  |
| UNI028 | Подкладка под панель 60x40 М8 | UNI | Алюминиевый композит 3 мм | шт | 3,09 | 7% | 2,88 |  |
| UNI030 | Подкладка под панель 60x60 М8 | UNI | Алюминиевый композит 3 мм | шт | 3,46 | 7% | 3,22 |  |
| UNI031 | Лента битумна 50мм 10м | UNI | | шт | 193,55 | 7% | 180,00 |  |